



SCHEMA TECNICA

30005 FIXATIV

CAMPO DI APPLICAZIONE

Primer minerale e diluente per pitture ai silicati. Per il fissaggio iniziale e/o la preparazione di supporti minerali altamente assorbenti, miscelato con acqua in rapporto 1:1. Per uso sia in interni che in esterni.

PROPRIETÀ

- Privo di sostanze che contribuiscono alla formazione di "polvere nera" sulle pareti
- Elevato potere consolidante
- minerale
- Senza solventi
- diluibile in acqua
- A penetrazione profonda
- Regolatore di assorbenza
- Elevata permeabilità al vapore acqueo
- Silicifica i substrati minerali

TONALITÀ: 0901 incolore

CONFEZIONE: 5 l, 10 l

RESA: 150 – 600 ml/m² per mano,
, a seconda della capacità di assorbimento

DENSITÀ: circa 1,0 g/m³

APPLICAZIONE

NORME GENERALI:

Il sottofondo deve essere preparato e i lavori di verniciatura eseguiti secondo le più recenti tecniche del settore. Tutte le verniciature e i lavori preliminari devono sempre essere adeguati al progetto e ai requisiti a cui è sottoposto. Si prega inoltre di osservare le schede tecniche BFS attualmente in vigore, pubblicate dal Comitato Federale Tedesco per le Vernici e la Protezione degli Oggetti. Si vedano anche le procedure contrattuali tedesche per l'edilizia (VOB), Parte C, DIN 18363, Paragrafo 3 "Lavori di verniciatura e rivestimento".

Il trattamento o la rimozione di strati di vernice mediante carteggiatura, saldatura, bruciatura, ecc. può causare la formazione di polveri e/o vapori nocivi. Eseguire i lavori solo in aree ben ventilate. Se necessario, utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie e dispositivi di protezione individuale adeguati.

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, portanti e privi di agenti distaccanti. I supporti devono essere verificati in termini di capacità portante e idoneità per i successivi rivestimenti. Se necessario, creare una superficie di prova e verificare l'adesione.

SUPPORTO

Calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, intonaco cementizio, intonaco a base di calce e calce-cemento, intonaco ai silicati, rivestimenti ai silicati alterati dagli agenti atmosferici.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO:

Prima dei lavori di rivestimento, gli intonaci nuovi ed esistenti devono avere almeno 28 giorni di vita, essere stagionati e asciutti (regola empirica: 1 giorno di tempo di asciugatura per ogni mm di spessore). Rimuovere ogni traccia di rivestimenti esistenti non portanti. Pulire in base al tipo, alla composizione e al grado di sporco del supporto, ad esempio utilizzando un'idropulitrice. La pulizia deve mettere a nudo i pori in modo che SÜDWEST Fixativ possa penetrare in profondità nel supporto.

APPLICAZIONE

A pennello o a spruzzo; miscelare SÜDWEST Fixativ per il trattamento di fondo in rapporto 1:1 con acqua e applicare saturando il sottofondo; rimuovere il prodotto in eccesso dalla superficie.

Attenzione: SÜDWEST Fixativ non deve formare uno strato.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:

Non applicare né lasciare asciugare a una temperatura dell'aria o del supporto inferiore a +5 °C. Non applicare alla luce diretta del sole.

DILUENTE/

Diluire in rapporto 1:1 con acqua.

PULIZIA DEGLI STRUMENTI:

Pulire con acqua dopo l'uso. Raccogliere l'acqua di pulizia/risciacquo e smaltirla correttamente.

ESSICCAZIONE

(+20 °C / 65 % di umidità relativa)
Si può verniciare: dopo 12 ore

INFORMAZIONI SPECIALI

Non utilizzare su supporti contenenti gesso, ad es. intonaco di gesso, intonaco di anidrite, ecc., né su supporti con efflorescenze. Tutti i supporti devono avere un'elevata capacità di assorbimento. Il fissativo non deve essere utilizzato non diluito come primer e non deve formare uno strato sul supporto da rivestire. I supporti sensibili alle sostanze alcaline, ad es. vetro, ceramica, metallo, ecc., devono essere accuratamente coperti a scopo protettivo prima dell'applicazione del prodotto. Rimuovere immediatamente gli schizzi con acqua.

Attenzione:

SÜDWEST Fixativ ha reazione alcalina. Proteggere gli occhi e la pelle dagli schizzi durante l'applicazione. Sciacquare immediatamente gli schizzi con acqua pulita.

DIRETTIVA CE 2004/42/CE

Il prodotto Fixativ rientra al di sotto del valore massimo di COV della categoria di prodotto h (30 g/l) ed è pertanto conforme alla normativa sui COV.

DICHIARAZIONE VDL

Legante minerale, dispersione polimerica, acqua, composti alifatici, stabilizzanti

GISCODE BSW20

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

Assicurare una buona ventilazione durante l'applicazione e l'essiccazione di vernici e smalti. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi per animali. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non respirare la polvere durante i lavori di levigatura. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare che il prodotto, non diluito o in grandi quantità, finisca nelle acque sotterranee, nei corsi d'acqua o nella rete fognaria.

Ulteriori informazioni e la scheda di sicurezza (SDS) aggiornata sono disponibili all'indirizzo www.suedwest.de

CONSERVAZIONE

Chiudere ermeticamente i contenitori aperti dopo l'uso. Conservare in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

SMALTIMENTO

Restituire solo i contenitori vuoti per il riciclaggio. Smaltire i contenitori con residui presso il centro di raccolta rifiuti pericolosi competente. Smaltire pennelli e rulli secchi insieme ai rifiuti residui. Non smaltire la vernice né risciacquare gli attrezzi da verniciatura nei lavandini o negli scarichi.

CONSULENZA TECNICA

Il nostro personale di vendita sarà lieto di rispondere a qualsiasi domanda non trattata nella presente Scheda Tecnica. Anche il nostro servizio di assistenza tecnica presso lo stabilimento è a vostra disposizione per rispondere a eventuali domande dettagliate. (06324/709-0)

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

Ci impegniamo a prestare la massima cura. Tuttavia, siamo in grado di fornire solo informazioni generali basate sulle nostre esperienze, sui nostri sviluppi e

studi, che naturalmente non possono tenere conto delle condizioni specifiche di un progetto (substrati, condizioni meteorologiche, altre condizioni). L'applicatore è pertanto tenuto ad aggiornare le proprie conoscenze in linea con lo stato dell'arte e ad agire in modo responsabile. I nostri collaboratori sono a disposizione per fornire consulenza specifica e saranno lieti di farlo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'uso del prodotto in combinazione con altri prodotti. I dati forniti nella presente Scheda Tecnica non costituiscono informazioni vincolanti né comportano alcuna responsabilità.

Inoltre, la sospensione o la pubblicazione di un'edizione successiva renderà nullo il presente Scheda tecnica; le informazioni al riguardo sono accessibili in qualsiasi momento sul nostro sito web: www.suedwest.de.

STATO: 2026/SETTEMBRE/CS