

SCHEDA TECNICA

30001 DISTRUGGIMUFFA

AMBITO DI APPLICAZIONE
Disinfettante spray per la rimozione di muffe, funghi, alghe e muschio. Per superfici infestate da muffe, come idropitture, carte da parati lavabili, piastrelle, fughe, intonaco e pietra. Non utilizzare né mescolare con acidi, detergenti per WC e disincrostanti.
La miscela può sviluppare fumi pericolosi.

CARATTERISTICHE

- rimuove muffe, muschi, alghe, batteri e infestazioni fungine
- Protegge da nuove infezioni fungine se usato regolarmente
- per uccidere e sbiancare funghi, muffe, muschi, alghe e batteri

- pulisce e disinfetta
- effetto sbiancante

COLORE: incolore

FORMATO: 500 ml

CONSUMO ca**.** 100 ml/m²

PRINCIPI ATTIVI: Soluzione di ipoclorito di sodio 47,00 g/kg
LAVORAZIONE
Prima di spruzzare, regolare la testina di spruzzatura (simbolo nota). Non rimuovere la muffa prima di spruzzare. Rimuovere solo la contaminazione grossolana, come il muschio, prima di spruzzare. Spruzzare le zone infette da una distanza di ca. 5 - 10 cm oltre l'infestazione visibile. Se dopo circa 30 minuti sono ancora visibili aree scure, ripetere il processo di spruzzatura. Rimuovere i residui secchi con una scopa o un aspirapolvere. Pulire le superfici trattate con acqua pulita.

Lavare le fughe permanentemente elastiche e le fughe delle piastrelle dopo ca. 10 min. Dopo l'uso, svitare la testina spray e risciacquare con acqua. Richiudere il contenitore.
NOTE SPECIALI
Pericolo!
Lo sbiancamento può causare cambiamenti di colore nei tessuti e nel legno. Presta attenzione ai tuoi vestiti quando lo usi. Superfici sensibili al colore, ad es. B. Sfondi, verificare la solidità del colore prima dell'uso su un'area poco appariscente. Bagnare preventivamente con acqua le superfici molto assorbenti in modo che Distruggimuffa non penetri nella superficie e i resti possano essere lavati via dalla superficie con acqua. Se i soffitti e le superfici delle pareti devono essere ridipinti, si consiglia di utilizzare SÜDWEST FungiStop come prodotto successivo per la pitturazione.

DIRETTIVA CE 2004/42/CE
Il prodotto “Distruggimuffa” non rientra nella direttiva COV (fuori campo di applicazione).

CONSIGLI GENERALI DI SICUREZZA
Durante la lavorazione e l'essiccazione di pitture e vernici è necessario garantire una buona ventilazione. Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi per animali. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non inalare la polvere durante la levigatura. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Durante il lavoro indossare guanti protettivi adatti e occhiali di sicurezza/protezione per il viso. Non permettere che quantità non diluite o grandi penetrino nelle falde acquifere, nei corpi idrici o nelle fognature. Ulteriori informazioni sono disponibili nell'attuale scheda di sicurezza all'indirizzo www.suedwest.de

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA:
Distruggimuffa è pronto all'uso. Utilizzare i biocidi in modo sicuro. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso. Il prodotto è alcalino. Il prodotto deve essere utilizzato solo secondo le istruzioni per l'uso e solo nei campi di applicazione approvati.
AVVERTENZE DI PERICOLO:
FRASI di PERICOLO
H290: Può essere corrosivo per i metalli.
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
P101: Se è necessaria una consulenza medica, tenere pronta la confezione o l'etichetta.
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P260: Non respirare la nebbia.
P273: Non disperdere nell'ambiente.
P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso.
P301 + P330 + P331:
IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON indurre il vomito. P303 + P361 + P353:
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Lavare la pelle con acqua o fare una doccia. P305 + P351 + P338:
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti. Se possibile, rimuovere eventuali lenti a contatto. Continua a risciacquare. P310:
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI (02 6610 1029 Niguarda Milano) e un medico.
P501: Smaltire il contenuto/contenitore in un'azienda di smaltimento rifiuti approvata o in un punto di raccolta comunale. Pericolo! Non utilizzare con altri prodotti poiché potrebbero essere rilasciati gas pericolosi (cloro).

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG
Iggelheimer Straße 13
D-67459 Böhl-Iggelheim
TEL +49 6324 / 709-0
FAX +49 6324 / 709-175
info@suedwest.de
www.suedwest.de

EUH031: Il contatto con acidi libera gas tossici.
EUH071: Corrosivo per le vie respiratorie.

N.REG.COSTRUZIONE: N-12237

STOCCAGGIO

Conservare in un luogo fresco e buio. Chiudere ermeticamente i contenitori aperti. Non conservare per lungo tempo a temperature superiori a 30°C. Conservare al riparo dal gelo.

DISPOSIZIONE

Sciacquare i contenitori con i residui con acqua o portarli in un punto di smaltimento locale. Inviare al riciclaggio solo contenitori completamente vuoti.

CONSULENZA TECNICA

Il nostro personale sul campo sarà lieto di rispondere a qualsiasi domanda non trovata risposta in questa scheda tecnica. Inoltre, il nostro servizio clienti tecnico in fabbrica sarà lieto di rispondere a qualsiasi domanda dettagliata. (06324/709-0)

DISCLAIMER

Cerchiamo di prestare la massima attenzione. Tuttavia, a questo punto possiamo fornire solo informazioni generali basate sull'esperienza, sugli sviluppi e sulle ricerche da noi acquisite, che naturalmente non possono tenere conto delle circostanze individuali di un progetto (sottosuolo, condizioni meteorologiche, altre condizioni). Il responsabile del trattamento è pertanto tenuto ad informarsi sullo stato dell'arte e agire in modo responsabile. I nostri dipendenti sono lieti di fornire consulenza specifica. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per combinazioni con altri prodotti. Tuttavia, le informazioni qui fornite non costituiscono informazioni vincolanti o responsabilità.
Inoltre il presente volantino non sarà più valido in caso di sua interruzione o di pubblicazione di un'edizione successiva, di cui potrete informarvi in qualsiasi momento sul nostro sito web: www.suedwest.de.

STAND: 2017/JULI/KM

SÜDWEST Lacke + Farben
GmbH & Co. KG
Sudwest Nord Italia

Iggelheimer Straße 13
D-67459 Böhl-Iggelheim

TEL +49 6324 / 709-0
FAX +49 6324 / 709-175

info@suedwest.de
www.suedwest.de
www.sudwestnorditalia.it