



TECHNISCHES MERKBLATT

30755 GRUNDIERFARBE

AMBITO DI APPLICAZIONE

Vernice di contatto senza solventi e plastificanti per superfici solide, lisce, debolmente o non assorbenti come vecchie pitture, cartongesso o cemento liscio per interni ed esterni. Promuove l'adesione e regola l'assorbenza. Ottimizza il tempo aperto per i successivi rivestimenti.

COLORE: 9110 Bianco

COLORAZIONE

disponibile in toni pastello

CONTENITORE: 5 lt, 12,5 lt

CONSUMO: ca. 9-10 mq / lt per mano, a seconda dell'assorbenza e della ruvidità del supporto, il consumo può variare.

DENSITÀ: circa 1,4 g/cm³

APPLICAZIONE REGOLE GENERALI

La preparazione del supporto e l'esecuzione dell'opera pittorica dovranno corrispondere allo stato dell'arte attuale. Tutti i rivestimenti e i lavori preparatori dovrebbero sempre essere basati sull'oggetto e sui requisiti a cui sarà esposto. Si prega di notare le attuali schede informative BFS pubblicate dal Comitato federale per la protezione del colore e della proprietà. Vedi anche VOB, parte C DIN 18363, paragrafo 3 lavori di verniciatura e verniciatura. Ulteriori trattamenti/rimozioni degli strati di vernice come molatura, saldatura, combustione, ecc. possono causare polveri e/o vapori pericolosi. Eseguire i lavori solo in aree ben ventilate. Se necessario, indossare un equipaggiamento protettivo adeguato (respiratorio).

Tutte le superfici devono essere pulite, asciutte, stabili e prive di sostanze distaccanti. I supporti non sicuri devono essere verificati in termini di capacità portante e idoneità per successivi rivestimenti. Se necessario creare un'area di prova e verificare l'adesione.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE:

La superficie deve essere solida, pulita e stabile, nonché priva di strati sinterizzati e agenti distaccanti. I primer devono essere diluiti in modo adeguato al supporto esistente; non devono formare uno strato lucido.

LAVORAZIONE

Pennello, rullo o spruzzo airless. Applica una mano di fondo. A seconda dell'assorbenza del supporto diluire fino al 10% con acqua.

TEMPERATURA DI LAVORAZIONE:

Non lavorare e lasciare asciugare la temperatura dell'aria e dell'oggetto al di sotto di +5°C.

SPRUZZATORI AIRLESS:

Ugello: 0,019" – 0,021"

Pressione: 150 - 180 bar

Angolo dell'ugello: 50°

Diluizione: ca. 3% con acqua.

Quando si spruzza, mescolare bene la vernice e setacciarla. Quando si utilizza il processo di spruzzatura, seguire anche le raccomandazioni del produttore del dispositivo.

ASCIUGATURA

A + 20°C di temperatura dell'aria e del supporto e 65% di umidità relativa: rilavorabile dopo ca. 8 ore

NOTE SPECIALI

È possibile la colorazione con colori solidi e coloranti disponibili in commercio. La quantità di concentrati coloranti aggiunti non deve superare l'1%. Piccole quantità di solventi possono essere aggiunte aggiungendo concentrati di pigmenti e/o plastificanti vengono introdotti. La vernice di fondo è adatta come freno alcalino su substrati alcalini. Per questa applicazione la vernice di fondo deve essere applicata non diluita. L'effetto del freno alcalino si riduce quanto più a lungo l'umidità (del supporto, del rivestimento successivo, elevata umidità) agisce sul supporto alcalino.

DIRETTIVA CE 2004/42/CE

Il prodotto "Grundierfarbe" rientra al di sotto del valore COV massimo della categoria di prodotto a (30 g/l) ed è quindi conforme ai COV.

DICHIARAZIONE VDL

Dispersione polimerica, biossido di titanio, cariche minerali, cariche di silicato, acqua, addensante, idrorepellente, disperdente, antischiuma, agente bagnante, inibitore di stoccaggio a base di BIT ca. 7,5% / ZPT ca.

GISCODE BSW20**SICUREZZA GENERALE****CONSIGLIO**

Durante la lavorazione e l'essiccazione di pitture e vernici è necessario garantire una buona ventilazione. Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi per animali. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non inalare la polvere durante la levigatura. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non permettere che quantità non diluite o grandi penetrino nelle falde acquifere, nei corpi idrici o nelle fognature.

Ulteriori informazioni sono disponibili nell'attuale scheda di sicurezza all'indirizzo www.suedwest.de

MAGAZZINAGGIO

Ben chiuso, fresco e al riparo dal gelo.

DISPOSIZIONE

Inviare al riciclaggio solo contenitori completamente vuoti. Smaltire secondo le norme di legge vigenti.

CONSULENZA TECNICA

I nostri rappresentanti dell'assistenza sul campo sono disponibili per rispondere a qualsiasi domanda a cui non è stata data risposta nella presente scheda tecnica.

I dipendenti sono felici di aiutare. Inoltre, il nostro servizio clienti tecnico in fabbrica sarà lieto di rispondere a qualsiasi domanda dettagliata.

(06324/709-0)

DISCLAIMER

Cerchiamo di prestare la massima attenzione. Tuttavia, a questo punto possiamo fornire solo informazioni generali basate sull'esperienza, sugli sviluppi e sulle ricerche da noi acquisite, che naturalmente non possono tenere conto delle circostanze individuali di un progetto (sottosuolo, condizioni meteorologiche, altre condizioni). Il responsabile del trattamento è pertanto tenuto ad informarsi sullo stato della tecnica e ad agire in autonomia. I nostri dipendenti sono lieti di fornire consulenza specifica.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per combinazioni con altri prodotti.

Tuttavia, le informazioni qui fornite non costituiscono informazioni vincolanti o responsabilità.

Inoltre il presente volantino non sarà più valido in caso di sua interruzione o di pubblicazione di un'edizione successiva, di cui potrete informarvi in qualsiasi momento sul nostro sito web: www.suedwest.de.

STAND: 2024/FEBRUAR/CS